

8.6. BIJLAGE 6 I LIJST VAN HANDELINGEN VRIJGESTELD VAN TOELATING.

HOOFDDOELSTELLINGEN I SEVERIJN-ORGEL.

Aard van de werken	Vrijstelling toelating
HOOFDDOELSTELLINGEN I SEVERIJN-ORGEL	
Volledige restauratie van het orgel met plaatsing van het orgel in de middenas van het doksaal. Het instrument wordt op een podium geplaatst achter de stenen balustrade	
Algemeen/Jaarlijks onderhoud en kleine herstellingen	X
Klein onderhoud van het orgel (grondige reiniging van de gemakkelijk toegankelijke delen van de binnenkant van het orgel)	X
Groot onderhoud van het orgel (volgens diagnose van de orgelbouwer)	
Stemming door orgelbouwer belast met het onderhoud van het orgel	X

Nota:

- *Volledige restauratie van het orgel.*
Momenteel is een restauratiedossier van het orgel in opmaak door orgeldeskundige Dick Zweers.
- *Algemeen/Jaarlijks onderhoud en kleine herstellingen.*
Om het orgel optimaal te laten functioneren is een jaarlijks onderhoud nodig. De Kerkraad zal hiervoor een gedetailleerd onderhoudscontract afsluiten met de orgelbouwer waarbij de uit te voeren werken in detail omschreven worden.
- *Klein onderhoud van het orgel.*
De Kerkraad zal hiervoor een gedetailleerd onderhoudscontract afsluiten met de orgelbouwer met de specificaties van de uit te voeren controles en noodzakelijke ingrepen.
- *Groot onderhoud van het orgel.*
Om de 15 jaar dient het orgel grondig onderhouden te worden. Zoals beschreven onder hoofdstuk 3 'Inventarisatie van de erfgoedwaarden', dringen deze werken zich op.
- *Stemming.*
Voor concerten zal een stemming uitgevoerd worden door de orgelbouwer die de onderhoudswerken uitvoert aan het orgel.

NEVENDOELSTELLINGEN I SINT LAMBERTUSKERK.

Aard van de werken	Vrijstelling toelating
NEVENDOELSTELLINGEN I SINT LAMBERTUSKERK	
Algemeen onderhoud van het kerkgebouw	X
Aanpassing bevoering indien nodig voor het orgel	
Werken aan de verwarming ifv een constante temperatuur	X
Plaatsen van een temperatuursensor	
Plaatsen van een vochtigheidssensor/bevochtigingsinstallatie	

Nota:

- *Algemeen onderhoud van het kerkgebouw.*
De Kerkraad zal er zorg voor dragen dat de daken jaarlijks worden onderhouden zodat het kerkgebouw ten allen tijden waterdicht is.
- *Aanpassing bevoering indien nodig voor het orgel.*
Indien noodzakelijk zal de bevoering van het oksaal hersteld worden alvorens het orgel na restauratie teruggeplaatst wordt.
- *Werken aan de verwarming.*
Indien de huidige verwarmingsinstallatie geen constante temperatuur kan garanderen dient deze installatie aangepast/vervangen te worden.
- *Plaatsen van een temperatuursensor.*
Plaatsen van een sensor: De basistemperatuur in de kerk zal maximum 12°C bedragen en de tijdelijke temperatuur voor kerkdiensten of evenementen maximum 16°C.
- *Plaatsen van een vochtigheidssensor/bevochtigingsinstallatie.*
Plaatsen van een vochtigheidssensor/bevochtigingsinstallatie zodat een constant vochtgehalte (minimum 50%) gegarandeerd kan worden.

Niets uit dit beheersplan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, scan of op enig andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het architectenbureau.